

N3CS2-W

Telecamera IP 2 Mpx Box Compatta WI-FI, da interno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Risoluzione 2 Megapixel
- Connettività WI-FI
- Slot per SD card per registrazione locale allarmi
- Funzione intercom audio bi-direzionale grazie a microfono/altoparlante integrati
- Ingresso allarme
- Ottica fissa 2.8mm
- Bitrate minimo, Eccellenti prestazioni Low-light
- d-WDR, 2D/3D DNR, ROI, Defog, Privacy mask
- Conforme standard Onvif 2.4



SPECIFICHE TECNICHE

Telecamera	
Sensore	IMX290
DSP	Hi3516D
Risoluzione	1080P
Pixel effettivi	1945(H)*1097(V)
Compressione video	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
Sistema TV	PAL/NTSC
Otturatore elettronico	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
Rapporto S/R	≥52dB
Sistema di scansione	Progressive
Audio	Bidirezionale
Allarme	Ingresso 1 canale (3.3V-20V)
SD Card	support 128G Micro SD
Uscita video	Network
Optica	
Lunghezza focale	Board Lens 2.8mm/F2.0
Controllo focale	Fisso
Tipo lente	Fisso
Risoluzione ottica	3Mp
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolli	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF	Support ONVIF 2.4
P2P	SI, Support QR Code
POE	NO
WIFI	SI
Ritardo video	0.3S (Within the Lan)
Main Stream 1	1920*1080@30fps
Main Stream 2	/
Main Stream 3	/
Sub Stream 1	720*480@30fps
Sub Stream 2	/
Sub Stream 3	/
Tri Stream	352*288@30fps
Browser	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Android Pad
Caratteristiche speciali	
Day/Night	Color
Image Config	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control)
Corridor Pattern	Support
Defog Mode	Support
ROI	Support
BLC	Support
HDR	/
WDR	Support
Motion Detection	Support
Privacy Masking	3 Rectangular Zone
Modalità di registrazione	NVR/NAS/CMS/Web
Lingue	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederlands
Caratteristiche generali	
Custodia	Metallica
Staffa di supporto	NO
Temperatura operativa	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Alimentazione	DC12V±10%, 500mA
Dimensioni	36(W) x 36(H) x33(D)mm
Peso	300g



Head Office and Plant
Via della Scienza 50
41122 Modena—Italy
Tel.: +39 059 289811
Fax: +39 059 289860
www.techboard.it



Security Division
Area Science Park
Trieste - Italy
Tel. +39 059 289899
Fax + 39 059 289860
www.syac-tb.com

N3CS2-W

Telecamera IP 2 Mpx Box Compatta WI-Fi, da interno

DISEGNI TECNICI

